

## Boîtier de remplissage et d'évent R7326 (mural encastré) certifiés CAN/ULC-S663

## Fill and vent cabinet R7326 (recessed mounting) CAN/ULC-S663 Listed

### Nos boîtiers de remplissage et d'évent

Les boîtiers de remplissage et d'évent fabriqués par Les Industries Desjardins Ltée sont conçus pour prévenir les risques de déversements sur le sol lors des opérations de remplissage ou de vidange de votre réservoir. Conçus pour une installation murale encastré, tous nos boîtiers de remplissage modèle R7326 sont certifiés selon la norme CAN/ULC-S663 afin de rencontrer les normes d'installation en vigueur partout au Canada.

- Certification CAN/ULC-S663
- Fabrication en acier inoxydable 304
- Capacité de rétention jusqu'à 19 litres
- Sorties filetées NPT
- Montage mural encastré

### Our filling and venting cabinets

Filling and venting cabinets manufactured by Les Industries Desjardins Ltd are designed to prevent spillage risk on the ground during filling or emptying operations. Designed for recessed mounting, all our filling cabinets model R7326 are certified according to CAN/ULC-S663 standard to meet all installation regulations across Canada.

- CAN/ULC-S663 listed
- Stainless Steel 304 construction
- Retention capacity up to 19 litres
- NPT threaded outlets
- Recessed mounting



Boîtier de remplissage  
Fill cabinet



Boîtier de remplissage et d'évent  
Côte-à-côte  
Side by side fill and vent cabinet



Boîtier de remplissage et d'évent  
Superposés  
Stacked fill and vent cabinet



**Boîtier de remplissage**  
*Fill cabinet*

Numéro de modèle Model number	Capacité Capacity	Ouverture de remplissage Filling opening		Particularité Particularity	Largeur hors-tout Overall width		Hauteur hors-tout Overall height		Largeur encastré Recess width		Hauteur encastré Recess height		Profondeur encastré Recess depth	Sortie tuyauterie Piping outlet	Poids Weight
R7326-V	9 Litres	50 mm (2 po./in.)		Étroit Narrow	437 mm (17 3/16 po./in.)	725 mm (28 9/16 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	610 mm (24 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		46 kg (101 lbs)			
R7326-A	12 Litres	50 mm (2 po./in.)		Standard	614 mm (24 3/16 po./in.)	725 mm (28 9/16 po./in.)	483 mm (19 po./in.)	610 mm (24 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		63 kg (138 lbs)			
R7326-1C	19 Litres	50 mm (2 po./in.)		Raccord à sec Dry-disconnet	614 mm (24 3/16 po./in.)	840 mm (33 1/16 po./in.)	483 mm (19 po./in.)	711 mm (28 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		80 kg (177 lbs)			
R7326-1D	19 Litres	50 mm (2 po./in.)		Plus profond Deeper	614 mm (24 3/16 po./in.)	827 mm (32 9/16 po./in.)	483 mm (19 po./in.)	711 mm (28 po./in.)	330 mm (13 po./in.)	À l'arrière Back		82 kg (181 lbs)			



**Boîtier de remplissage et d'évent**  
*Side by side fill and vent cabinet*

Numéro de modèle Model number	Capacité Capacity	Ouverture de remplissage Filling opening		Évent atmosphérique Atmospheric vent	Évent d'urgence Emergency vent	Largeur hors-tout Overall width		Hauteur hors-tout Overall height		Largeur encastré Recess width		Hauteur encastré Recess height		Profondeur encastré Recess depth	Sortie tuyauterie Piping outlet	Poids Weight
R7326-W	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	50 mm (2 po./in.)	-	-	935 mm (36 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	787 mm (31 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		100 kg (222 lbs)			
R7326-S	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	76 mm (3 po./in.)	-	-	935 mm (36 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	787 mm (31 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		105 kg (232 lbs)			
R7326-Z	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	50 mm (2 po./in.)	102 mm (4 po./in.)	-	1087 mm (42 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	940 mm (37 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		140 kg (309 lbs)			
R7326-X	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	50 mm (2 po./in.)	152 mm (6 po./in.)	-	1239 mm (48 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	1092 mm (43 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		181 kg (400 lbs)			
R7326-T	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	76 mm (3 po./in.)	152 mm (6 po./in.)	-	1290 mm (50 13/16 po./in.)	838 mm (33 1/16 po./in.)	1143 mm (45 po./in.)	711 mm (28 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		194 kg (428 lbs)			
R7326-1A	12 Litres	2x 50 mm 2x (2 po./in.)	2x 50 mm 2x (2 po./in.)	-	-	1112 mm (43 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	965 mm (38 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		132 kg (292 lbs)			
R7326-1B	12 Litres	2x 50 mm 2 x (2 po./in.)	2x 76 mm 2x (3 po./in.)	-	-	1112 mm (43 13/16 po./in.)	787 mm (31 1/16 po./in.)	965 mm (38 po./in.)	660 mm (26 po./in.)	305 mm (12 po./in.)	Dessous Below		137 kg (301 lbs)			



**Boîtier de remplissage et d'évent**  
*Superposés*  
*Stacked fill and vent cabinet*

Numéro de modèle Model number	Capacité Capacity	Ouverture de remplissage Filling opening		Évent atmosphérique Atmospheric vent	Évent d'urgence Emergency vent	Largeur hors-tout Overall width		Hauteur hors-tout Overall height		Largeur encastré Recess width		Hauteur encastré Recess height		Profondeur encastré Recess depth	Sortie tuyauterie Piping outlet	Poids Weight
R7326-Y	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	50 mm (2 po./in.)	-	-	614 mm (24 3/16 po./in.)	1138 mm (44 13/16 po./in.)	483 mm (19 po./in.)	1029 mm (40 1/2 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		97 kg (213 lbs)			
R7326-U	12 Litres	50 mm (2 po./in.)	76 mm (3 po./in.)	-	-	614 mm (24 3/16 po./in.)	1138 mm (44 13/16 po./in.)	483 mm (19 po./in.)	1029 mm (40 1/2 po./in.)	203 mm (8 po./in.)	À l'arrière Back		101 kg (223 lbs)			